

Priklop in zagon naprave

KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI IN OMREŽNA VARNOST

VSEBINA

- ✖ zagon računalnika
- ✖ zagon preko omrežja – bootp
- ✖ priklop na omrežje

ZAGON RAČUNALNIKA

- ✖ CPE ob priklopu na napajanje nastavi vrednost PŠ (programskega števca) na točno določeno vrednost
 - * izziv: na katero vrednost se nastavi pri intel procesorju? Na katero pri powerpc? Na katero pri arm?
- ✖ za tem začne izvajati ukaze
 - + običajno delovanje
- ✖ pomembno: kaj se nahaja v pomnilniku na mestu, kjer prične z delom CPE

BIOS

- ✖ Basic I/O System – *firmware*
- ✖ Sestoji iz dveh sklopov:
 - + koda, ki se prične izvajati ob zagonu
 - + gonilniki za V/I enote
- + koda izkoristi gonilnike za dostop do zunanjih enot (trdi ali mehki disk, CD, ...) in z njih **naloži** (poseben) **program**, ki mu rečemo **operacijski sistem**
- + s tem je strojna oprema „obuta” – ima škornje, *boot*

OPERACIJSKI SISTEM – KLASIČNO

- ✖ operacijski sistem (OS) je vmesnik med uporabniškimi programi in strojno opremo ter skrbi za upravljanje z viri (V/I enote, datoteke, procesorski čas, ...)
- ✖ prvotno je OS izkoriščal za delo z V/I enotami gonilnike iz BIOS
- ✖ slednji so imeli dve pomanjkljivosti: i) niso bili „prijazni”; ii) niso bili učinkoviti
- ✖ OS je pričel uporabljati svoje gonilnike

NALAGANJE OS – SODOBNO

- ✖ BIOS v resnici naloži nek program, ki ga nato prične izvajati
- ✖ najde ga na prvem bloku V/I enote – *master boot record, MBR*
- ✖ naloženi program ni nujno, da je OS, ampak lahko naloži naslednji (ali enega od naslednjih) program, ki je šele OS
 - + možnost nalaganja enega od večih OS
 - ✖ izziv: kako se imenuje ta novi program? poiščite vsaj dva njegova primera.

NALAGANJE PROGRAMA – DRUGAČE

- ✖ BIOS v resnici i) naloži nek program, ki ga ii)
nato prične izvajati.
- ✖ Kaj, če bi BIOS naložil program namesto z
diska, s strežnika na omrežju (zamenjava i)
vendar ohranimo drugi del).
- ✖ Potrebujemo definicijo načina pogovora našega
računalnika s strežnikom – potrebujemo
protokol.

NALAGANJE PROGRAMA Z OMREŽJA

✗ Prednosti:

- + ne potrebujemo diska na računalniku
- + OS preprosto zamenjamo za vse računalnike, saj ga zamenjamo samo na strežniku

✗ Slabosti:

- + ranljivost
- + počasnost
- + varnost?

VSE JE V ŠTEVILKAH

- ✖ www.fri.uni-lj.si = 212.235.188.25
- ✖ Storitev DNS preslikuje med črkovnim nizom in številko.
 - + namesto DNS storitve lahko uporabimo preslikovalno tabelo v datoteki /etc/hosts
- ✖ Kako najdemo strežnik DNS storitve?
- ✖ Kako strežnik DNS storitve najde druge strežnike DNS?
 - + poznati mora njihove IP naslove
 - + datoteka /etc/namedb/named.root

VSE JE V ŠTEVILKAH

- ✖ DNS storitev uporablja vrata številka 53.
- ✖ Nimamo storitve, ki bi preslikovala med imenom DNS in 53
 - + imamo preslikovalno tabelo v datoteki /etc/services
 - ✖ izziv: kako se v resnici imenuje DNS storitev v omenjeni tabeli?

```

#
# Network services, Internet style
#
# Note that it is presently the policy of IANA to assign a single well-known
# port number for both TCP and UDP; hence, most entries here have two entries
# even if the protocol doesn't support UDP operations.
#
# The latest IANA port assignments can be gotten from
#
#     http://www.iana.org/assignments/port-numbers
#
# The Well Known Ports are those from 0 through 1023.
# The Registered Ports are those from 1024 through 49151
# The Dynamic and/or Private Ports are those from 49152 through 65535
#
# $FreeBSD: src/etc/services,v 1.89 2002/12/17 23:59:10 eric Exp $
#   From: @(#)services    5.8 (Berkeley) 5/9/91
#
# WELL KNOWN PORT NUMBERS
#
rtmp          1/ddp      #Routing Table Maintenance Protocol
tcpmux        1/udp      # TCP Port Service Multiplexer
tcpmux        1/tcp      # TCP Port Service Multiplexer
#                                Mark Lottor <MKL@nisc.sri.com>
nbp           2/ddp      #Name Binding Protocol
compressnet   2/udp      # Management Utility
compressnet   2/tcp      # Management Utility
.
.
.
ftp-data      20/udp      # File Transfer [Default Data]
ftp-data      20/tcp      # File Transfer [Default Data]
ftp           21/udp      # File Transfer [Control]
ftp           21/tcp      # File Transfer [Control]
ssh            22/udp      # SSH Remote Login Protocol
ssh            22/tcp      # SSH Remote Login Protocol
telnet         23/udp      # Telnet
telnet         23/tcp      # Telnet
smtp           25/udp      # Simple Mail Transfer
smtp           25/tcp      # Simple Mail Transfer
.
.
```

VSE JE V ŠTEVILKAH

- ✖ DNS protokol upodablja UDP pakete.
- ✖ V glavi paketa označimo, da gre za UDP paket s številko 17.
- ✖ Nimamo storitve, ki bi preslikovala med imenom UDP in 17
 - + imamo preslikovalno tabelo v datoteki /etc/protocols
 - ✖ izziv: kateri protokol ima številko 50 in za kaj se uporablja? Kakšni so formati vseh treh etc datotek?

IN OD KJE PRIDEJO ŠTEVILKE

- ✖ svetovni dogovor o številkah
- ✖ številke hrani in oglaša IANA – *The Internet Assigned Numbers Authority*, www.iana.org
 - + korenski DNS strežniki:
www.iana.org/domains/root/db/arpa.html
 - + vrata: www.iana.org/assignments/port-numbers
 - ✖ izliv: napišite program, ki tvori samodejno datoteko services iz podatkov na IANA strežniku
 - + protokoli: www.iana.org/protocols/
 - ✖ izliv: kakšni podatki so na
www.iana.org/domains/root/db/si.html?

NALAGANJE OS Z OMREŽJA

- ✖ ob zagonu računalnik lahko ali ne pozna nekatere svoje podatke:
 - + ime
 - + IP naslov
 - + ...
- ✖ vsekakor mora znati govoriti protokol, ki bo omogočal nalaganje OS
 - + podobno, kot mora poznati način branja podatkov z diska – gonilnik
 - + rokovalnik protokola, ki mora biti jedrnat

NALAGANJE OS Z OMREŽJA – KORAKI

- ✖ Za uspešno nalaganje mora računalnik:
 1. znati poiskati strežnik, s katerega bo naložil OS
 2. znati se nastaviti, kot bo svetoval/zahteval strežnik
 3. prenesti OS k sebi
 4. namestiti OS in ga zagnati
- ✖ Zadnji korak je enak kot pri nalaganju z diska
- ✖ Načrtovalska odločitev: koraka 1. in 2. v enim protokolu (bootp) in korak 3. v drugem protokolu (npr. tftp)


PROTOKOL BOOTP

- ✖ definiran v RFC 951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
 - * obvezno: poiščite ga na spletu ter ga preberite – literatura!
 - * izziv: poiščite še ostale RFC dokumente, ki se ukvarjajo z bootp ter preverite, kaj piše v njih.
- ✖ koračni pogovor med odjemalcem in strežnikom: odjemalec vpraša in strežnik odgovori
- ✖ lahko je hkrati prisotnih več strežnikov in lahko hkrati več odjemalcev želi naložiti OS

BOOTP – NEKAJ PODROBNOSTI


- ✖ Odjemalec na začetku ne pozna IP naslova strežnika, zato razpošlje (*broadcast*) na 2. plasti na lokalni mreži željo po nalaganju OS
- ✖ Strežnik dodeli odjemalcu IP naslov (ali pa ne) ter mu sporoči, kje se nahaja odjemalčev OS
 - + ni nujno, da na lokalni mreži
- ✖ bootp je aplikacija, ki na prenosni plasti uporablja nepovezavni način – UDP protokol
- ✖ Tukaj se pogovor zaključi
 - ✖ Izziv: kako je z varnostjo in trojanskimi konji? Preverite RCPje.

BOOTP – OBLIKA PAKETA



- op: zahteva ali odgovor
- htype: vrsta medija
- hlen: dolžina naslova
- chaddr: odjemalčev naslov plasti 2
- hops: število skokov
- xid: id zahteve
- secs: koliko časa je minilo od prvega pošiljanja
- flags: zastavice – samo razpošiljanje ali ne

BOOTP – OBLIKA PAKETA



- **ciaddr:** odjemalčev naslov
- **yiaddr:** nastavljen naslov
- **siaddr:** strežnikov naslov
- **giaddr:** naslov prehoda
- **sname:** ime strežnika z OS
- **file:** datoteka z OS
- **vend:** možne razširitve
 - **izziv:** zajemite oba paketa na mreži ter ju komentirajte

PROGRAMSKA OPREMA

- ✖ na FreeBSD: bootpd in bootpgw
- ✖ konfiguracija v /etc/bootptab
 - izviv: poiščite priročnik ter samo nastavite datoteko ter poženite strežnik in prehodni strežnik.

```
client.test.net:\n  :ht=ether:\\n  :ha=CCCCCCCCCCCC:\\n  :sm=255.255.255.0:\\n  :lg=192.168.1.5:\\n  :ip=192.168.1.10:\\n  :hn:\\n  :bf=[/tftpboot/]os:\\n  :bs=auto:\\n  :rp=/export/client/root/:\\n  :vm=auto:\\n  :vm=rfc1048:\\n\n  • izviv: zgornji zapis uporablja posebno obliko zapisa podatkov – format. Ali se še kje uporablja? Kako je točno definirana? Kako izgleda vmesnik v C-ju za branje? Je zgornji zapis brez napak?
```

PROTOKOL TFTP

- ✖ definiran v RFC 1350, The TFTP Protocol (Trivial File Transfer Protocol)
 - * obvezno: poiščite ga na spletu ter ga preberite – literatura!
 - * izziv: poiščite še ostale RFC dokumente, ki se ukvarjajo s tftp ter preverite, kaj piše v njih.
- ✖ zelo poenostavljena funkcionalnost ftp protokola – ohranjena predvsem možnost prenosa podatkov
- ✖ ni izpisa imenika, avtentikacije in kriptiranja, dovoljuje zelo velike pakete, ne more naložiti datoteke večje od 1 TB
 - * izziv: kaj je to sindrom čarovnikovega pomočnika (SAS)? Kje in kako to zadeva tftp?

TFTP – NEKAJ PODROBNOSTI

- ✖ Odjemalec na začetku pozna IP naslov strežnika, saj ga dobi preko bootp protokola
- ✖ tftp je aplikacija, ki na prenosni plasti uporablja nepovezavni način – UDP protokol
 - ✖ Izziv: tako bootp kot tftp uporablja UDP protokol – zakaj?

TFTP – PRIMER POGOVORA OB BRANJU

1. odjemalec pošlje zahtevo po branju (RRQ)
2. strežnik odgovori z DATA paketom in podatki, ki jih je zahteval odjemalec; poslani so z novih vrat in vsa komunikacija z odjemalcem mora odslej potekati preko teh vrat (NAT prehod?)
3. na vsak paket podatkov odjemalec odgovori z ACK paketom, nakar strežnik pošlje naslednji paket (prejšnja točka) – če potrditve ni v določenem času, strežnik ponovno pošlje paket
4. posebnost je zadnji paket, ki je manjši od največje dovoljene velikosti

TFTP – OBLIKA PAKETA

RRO, WRO:

2 bytes	string	1 byte	string	1 byte

Opcode	Filename	0	Mode	0

DATA:

2 bytes	2 bytes	n bytes

Opcode	Block #	Data

ACK:

2 bytes	2 bytes

Opcode	Block #

- Opcode: zahteva
- Filename 0: ime datoteke
- Mode 0: oblika zapisa podatkov
- Block #: številčenje poslanih paketov

- **izziv:** zajemite pakete na mreži ter jih komentirajte

PROGRAMSKA OPREMA

- ✖ na FreeBSD: tftpd
- ✖ ni konfiguracijske datoteke
- ✖ datoteke, ki jih streže so v imeniku /tftpboot
- ✖ primer celovite komunikacije nalaganja OS na
[www.eventhelix.com/RealtimeMantra/
Networking/Bootp.pdf](http://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/Networking/Bootp.pdf)
 - izziv: poiščite priročnik ter namestite ftpt strežnik s poljubnimi datotekami. tftp ne dovoli v imenu datoteke nizov oblike „...//“ ali „/../“ – čemu?

PRIKLOP NA OMREŽJE

- ✖ Nekateri računalniki imajo svoj disk in si sami naložijo OS, vendar se želijo priključiti v omrežje:
 - + stalna IP številka deluje samo pri stacionarnih računalnikih
 - + mobilni računalniki potrebujemo vsakič drugo številko
 - + ponudniki želijo poslužiti več strank, kot imajo IP naslovov
- ✖ Protokol bootp v prvem koraku odjemalcu pošlje tudi podatke za nastavitev IP naslova in nastavitev IP naslova prehoda
 - + ideja!! – uporabimo bootp protokol

BOOTP PROTOKOL ZA PRIKLOP NA OMREŽJE

- ✖ Ideja ni slaba, le težave:
 - + poleg IP naslova, potrebujemo še naslov prehoda, naslov DNS strežnika, naslov vmesnega (*proxy*) strežnika, ...
- ✖ Uporabimo / spremenimo namen polja *vend* v bootp protokolu

RAZŠIRITVE VEND

- ✖ definirane v RFC 1497, BOOTP Vendor Information Extensions
 - * **obvezno:** poiščite ga na spletu ter ga preberite – literatura!
 - * **izziv:** poiščite še ostale RFC dokumente, ki se ukvarjajo s to vsebinou ter preverite, kaj piše v njih.
- ✖ prva vrednost je „čarobni piškot“ (*magic cookie*) z vrednostjo 99.130.83.99
- ✖ dve vrsti polj (po dolžini):
 - + stalna: zlog 1: značka [podatki]
 - ✖ Subnet Mask Field (značka: 1, podatki: 4 zlogi): 1.255.255.255.0
 - + spremenljiva: zlog 1: značka, zlog 2: dolžina podatkov, ostali zlogi: podatki
 - ✖ Gateway Field (značka: 3, podatki: N/4 naslovov): 3.4.1.2.3.4
- ✖ značke 128-254: lokalne razširitve
 - * **izziv:** uporabite bootp in dodajte svojo lastno razširitev.

PROTOKOL DHCP

- ✖ obstajata različici za IPv4 in IPv6, najprej IPv4
- ✖ definiran v RFC 2131, **Dynamic Host Configuration Protocol**
 - * **obvezno:** poiščite ga na spletu ter ga preberite – *literatura!*
 - * **izziv:** poiščite še ostale RFC dokumente, ki se ukvarjajo z DHCP ter preverite, kaj piše v njih.
- ✖ dejansko razširitev bootp protokola
 - + preimenovanje *vend* polja v *options* in njegovo podaljšanje – RFC 2132, *DHCP Options and BOOTP Vendor Extension*


DHCP – NEKAJ PODROBNOSTI

- ✖ Odjemalec na začetku ne pozna IP naslova strežnika
- ✖ DHCP je aplikacija, ki na prenosni plasti uporablja nepovezavni način – UDP protokol
 - ✖ Izziv: kako je z varnostjo pri DHCP protokolu? Če se da, naredite napad na odjemalca

DHCP – JEDRO PROTOKOLA

- ✖ osnovna ideja: odjemalec dobi na uporabo IP naslov za določen čas
- ✖ možne zahteve:
 - + DHCPDISCOVER: iskanje strežnika
 - + DHCPOFFER: ponudba odjemalcu
 - + DHCPREQUEST: odjemalec potrjuje prejete nastavitev; tudi želja po podaljšanju sposoje IP naslova
 - + DHCPACK, DHCPNAK: strežnikova potrditev/zanikanje odjemalcu
 - + DHCPDECLINE: odjemalec strežniku, da je IP naslov že v uporabi
 - + DHCPRELEASE: odjemalec vrača naslov pred potekom
 - + DHCPINFORM: odjemalec želi samo ostale podatke, naslov že ima
- ✖ posebna značka v *options*: *DHCP message type*
 - ✖ **izziv: kakšno vrednost ima ta značka?**

DHCP – ŽIVLJENJSKI CIKEL



DHCP NEVARNOSTI

- ✖ DHCP ne predvideva avtentikacije
- ✖ možni napadi:
 - + neavtorizirani strežniki posredujejo napačno informacijo
 - + neavtorizirani odjemalci pridobijo dostop do virov, do katerih bi ne smeli
 - + izpraznenje virov s strani neavtoriziranih odjemalcev
 - ✖ **izziv: izvedite vsaj enega od zgornjih napadov. O čem govori RFC 3118 in kako deluje?**

PROGRAMSKA OPREMA

- ✖ na FreeBSD odjemalec *dhclient* s konfiguracijsko datoteko /etc/dhclient.conf
- ✖ glej:
www.freebsd.org/doc/handbook/network-dhcp.html
 - izviv: skonfigurirajte odjemalca in ga poženite. Kaj pravzaprav pomeni desna konfiguracija?

```
send host-name "andare.fugue.com";
send dhcp-client-identifier 1:0:a0:24:ab:fb:9c;
send dhcp-lease-time 3600;
supersede domain-name "fugue.com home.vix.com";
prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
      domain-name, domain-name-servers, host-name;
require subnet-mask, domain-name-servers;
timeout 60;
retry 60;
reboot 10;
select-timeout 5;
initial-interval 2;
script "/etc/dhclient-script";
media "-link0 -link1 -link2", "link0 link1";
reject 192.33.137.209;

alias {
    interface "ep0";
    fixed-address 192.5.5.213;
    option subnet-mask 255.255.255.255;
}

lease {
    interface "ep0";
    fixed-address 192.33.137.200;
    medium "link0 link1";
    option host-name "andare.swiftmedia.com";
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.33.137.255;
    option routers 192.33.137.250;
    option domain-name-servers 127.0.0.1;
    renew 2 2000/1/12 00:00:01;
    rebind 2 2000/1/12 00:00:01;
    expire 2 2000/1/12 00:00:01;
}
```

PROGRAMSKA OPREMA

- ✖ na FreeBSD strežnik
*net/isc-dhcp31-server*s
konfiguracijsko
datoteko /usr/local/
etc/dhcpd.conf
 - izviv: skonfigurirajte
strežnik in ga poženite. Kaj
počne program
dhcp_probe – namestite
ga in ga poženite.

```
option domain-name "example.com";
option domain-name-servers 192.168.4.100;
option subnet-mask 255.255.255.0;

default-lease-time 3600;
max-lease-time 86400;
ddns-update-style none;

subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.4.129 192.168.4.254;
    option routers 192.168.4.1;
}

host mailhost {
    hardware ethernet 02:03:04:05:06:07;
    fixed-address mailhost.example.com;
}
```

PROTOKOL DHCPV6

- ✖ definiran v RFC 3315, *Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6)*
 - * obvezno: poiščite ga na spletu ter ga preberite – literatura!
 - * izziv: poiščite še ostale RFC dokumente, ki se ukvarjajo z DHCP ter preverite, kaj piše v njih.
- ✖ povsem drugačen protokol za IPv6
- ✖ dva načina konfiguracije računalnika:
 - + brezstanjsko (*stateless*), kjer se računalnik lahko sam nastavi; in
 - + stanjsko (*statefull*), kjer računalnik nastavi s pomočju drugih enot

DHCPV6 – NEKAJ PODROBNOSTI

- ✖ Odjemalec na začetku ne pozna IP naslova strežnika
- ✖ DHCP je aplikacija, ki na prenosni plasti uporablja nepovezavni način – UDP protokol

DHCPV6 – JEDRO PROTOKOLA

- ✖ možne zahteve (*msg-type*):
 - + SOLICIT: prošnja za nastavitev
 - + ADVERTISE: oglašanje naslova
 - + REQUEST: zahteva za nastavitevne parametre
 - + CONFIRM: preverjanje, ali je naslov, ki ga je dobil odjemalec, še vedno v redu
 - + RENEW: zahteva za obnovitev
 - + REBIND: zahteva za ohranitev
 - + REPLY: odgovor odjemalcu
 - + RELEASE: sprostitev naslova
 - + DECLINE: zavrnitev dodeljenega naslova
 - + RECONFIGURE: strežnik odjemalcu sporoča, naj obnovi nastavitev
 - + INFORMATION-REQUEST: zahteva za nastavitev brez IP naslova
 - + RELAY-FORW: prepošiljanje
 - + RELAY-REPL: potrdilo prepošiljatelju, ki vsebuje odgovor odjemalcu
 - ✖ **izziv: kako deluje prepošiljanje zahtev?**

DHCPV6 – OBLIKA SPOROČIL

0	1	2	3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
msg-type	transaction-id		
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
.	options	.	link-address
.	(variable)	.	+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+

običajno sporočilo

0	1	2	3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
msg-type	hop-count		
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
.	link-address	.	peer-address
.	+-----+-----+-----+-----+	.	+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
.	.	.	.
.	options (variable number and length)
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+

preposlano sporočilo

- izliv: kakšne možnosti (*options*) obstajajo? Kam so šla polja iz IPv4? Kaj je to DUID?

PROGRAMSKA OPREMA

- na FreeBSD
odjemalec, strežnik in
prepošiljatelj *dhcp6* s
konfiguracijsko
datoteko /usr/local/
etc/dhcp6{c,s}.conf

```
option domain-name-servers 2001:db8::35;  
interface fxp0 { address-pool pool1 3600; };  
pool pool1 { range 2001:db8:1:2::1000 to 2001:db8:1:2::2000 ; };
```

nastavitevna datoteka strežnika

- izziv: skonfigurirajte
odjemalca in ga
poženite. Kaj pravzaprav
pomeni desna
konfiguracija?

ZAKLJUČEK

- ✖ ogledali smo si, kako se lahko računalnik obuje z mreže in
- ✖ kako se lahko priklopi na omrežje
- ✖ Naslednjič: upravljanje z omrežji