

Komunikacijski protokoli in omrežna varnost

Razpošiljanje (multicast)

Razpošiljanje

- Načini naslavljanja:**
 - unicast (tradicionalno): pošiljanje enemu ciljnemu IP naslovu (unikaten v Internetu / lokalnemu omrežju)
 - broadcast: naslavljanje "vseh prejemnikov" v podomrežju (npr. iskanje usmerjevalnika ali strežnika, nujno sporočilo); ne dostavlja paketov izven omrežja
- Kako poslati samo izbrani skupini naslovov, tudi izven lokalnega omrežja?
 - multicast naslavljanie (razpošiljanje) omogoča dostavo skupinam ne glede na meje podomrežij
 - IGMP (Internet Group Management Protocol) se uporablja za upravljanje s skupinami


Razpošiljanje

IP transmission schemes:


Unicast transmission—One host sends and the other receives.



Broadcast transmission—One sender to all receivers.



Multicast transmission—One sender to a group of receivers.



Razpošiljanje - primer

Poslati želimo 4 od 6 računalnikov v omrežju.
Kako?

1. **unicast:** potrebujemo 6 kopij istega paketa, večkratno pošiljanje obremenjuje medij
2. **broadcast:** naslovi vse računalnike, filtriranje pravih prejemnikov prepustimo protokolom na višjim plasti.
3. **multicast:** pošljemo "posebnemu" naslovu", ki predstavlja SKUPINO prejemnikov, ki posluša pakete, naslovljene na ta naslov
 - podobno kot broadcast: paket dobijo vsi
 - vendar: filtriranje se izvede na omrežnem nivoju - IP (včasih lahko tudi na povezavnem nivoju)

The diagram shows a 'Sender' at the top connected to four hosts labeled 'Host 1' through 'Host 4'. In the 'Multiple Unicasts' section, the sender connects directly to each host. In the 'Broadcast' section, the sender connects to all hosts via a single shared link. In the 'Multicast' section, the sender connects to a shared link that then branches to each host.

Razpošiljanje: usmerjanje paketov

- broadcast paketov usmerjevalniki ne posredujejo (dobili bi jih vsi!), torej ostajajo znotraj lokalnega omrežja
- **usmerjanje pri razpošiljanju** je praktično: en sam paket usmerjevalniki razmnožijo in posredujejo samo preko tistih vmesnikov, kjer so poslušatelji paketa. Ime skupine je 32 bitno število (skoraj).
- Izzivi protokola:
 - odkrivanje, kje so prejemniki paketa,
 - razpošiljanje zahteva dodatno delo: usmerjevalni protokoli, posredovanje informacije o poslušateljih,
 - razpošiljalni naslovi ne oblikujejo (pod)mrež -> maska ima 32 bitov. V usmerjevalnih tabelah zato zahtevajo posebne vnosne
 - *izvir: lahko imajo tudi več posebnih vnosov, zakaj?*
 - varnost: prisluškovalec se lahko naroči na poslušanje paketov in postane legitimni prejemnik
 - kaj narediti, če samo en prejemnik javi, da ni dobil paketa?

5

Razpošiljanje


The diagram illustrates the PIM process. It shows a network of nodes connected by lines. One node at the top has a green box labeled 'igmp' and a blue box labeled 'pim'. A yellow box labeled 'naročanje na multicast promet (IGMP)' contains arrows pointing from the top node to two other nodes below it. These two nodes also have green boxes labeled 'igmp' and blue boxes labeled 'pim'. A blue arrow labeled 'multicast usmerjanje (PIM)' points from the top node towards the bottom nodes, indicating the path of the multicast traffic.

6

Aplikacije razpošiljanja

- pošiljanje velikih datotek preko omrežja (glavni urad podružnicam) – zanesljivi prenos
- nadgradnja programske opreme v velikem omrežju
- data streaming (npr. pošiljanje podatkov o delnicam vsem finančnim družbam)
- audio/video streaming
- video na zahtevo (spremljanje TV programa)
- izvedba konferenc (pomislek: boljša uporaba konferenčnega centra, ki odloča, kdo lahko govori in čigave pakete posredovati drugim)
 - izziv: premisli, kako izgleda izvedba konference z multicast pristopom*
- aplikacije v realnem času z RTP, ki se uporablja za zagotavljanje tekoče in kakovostne dostave v okoljih, kjer se uporablja razpošiljanje

7



Naslavljanje IPv4 in IPv6

8

Naslavljanje IPv4

- imena razpošiljalnih skupin so dejansko posebej rezervirani IPv4 naslovi: [224.0.0.0 – 239.255.255.255](http://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-tradename/iana-ipv4-tradename.xml) (razred D)
- Posebni naslovi znotraj tega obsega:

Razpon naslova	Opis
224.0.0.0 – 224.0.0.255	Rezervirano za zname ("well-known") multicast naslove
224.0.0.1	Vsi sistemi (vmesniki in usmerjevalniki)
224.0.0.2	Vsi usmerjevalniki
224.0.1.0 – 238.255.255.255	Globalni multicast naslovi (dosegljivo v internetu)
239.0.0.0 – 239.255.255.255	Lokalni multicast naslovi (lokalno omrežje)

Diagram illustrating the structure of IPv4 multicast addresses:

Bit Position	0	8	16	24	32	Label		
Octet 1	1	1	1	0	0	0	00000000	Well-Known Multicast Address (bits 21 to 28)
Octet 2	1	1	1	0	0	0	00000000	Globally-Scope Multicast Group Address (bits 5 to 28)
Octet 3	1	1	1	1	1	1	1110	Locally-Scope Multicast Group Address (bits 5 to 28)

9

Naslavljanje IPv6


- 1.) ime razpošiljevalne skupine je 128-bitno število – IPv6 naslov, ki se prične z FF
 - 2.) FF02::1 (link local; vsi VMESNIKI)
 - 3.) FF02::2 (link local; vsi USMERJEVALNIKI)
 - 4.) Struktura IPv6 naslova:



1

Preslikava v povezavne naslove

- Ethernet in FDDI okvirji uporabljajo 48 bitne naslove. Naslovi 01-00-5e-00-00-00 do 01-00-5e-ff-ff predstavljajo naslove razpoznavalnih skupin.
 - Predpona 01-00-5e pomeni razpoznavalni okvir, naslednji bit je 0, ostalih 23 bitov tvori ime razpoznavalne skupine.
 - ker so IP razpoznavljani naslovovi dolgi 28 spremenljivih bitov, preslikava ni enolična! V okvir se vstavi samo 23 manj pomembnih bitov. To pomeni, da se po 32^2 naslovom združujev v isti naslov na drugi plasti.
 - *izvir: kaj mora torej početi usmerjevalnik?*
 - Omrežna plast odloča, ali so datagrami pomembni za sprejem ali ne.




Prijava na multicast promet: protokola IGMP in MLD

[Click here to Enroll Now ▶](#)

1


Protokol IGMP

- mrežni protokol je IPv4 paket in številka protokola je 2
 - RFC 2236, *Internet Group Management Protocol, Version 2*, RFC 3376, *Internet Group Management Protocol, Version 3*
 - obvezno: poščite ga na spletu ter ga preberite – literatura!
 - izziv: poščite še ostale RFC dokumente, ki se ukvarjajo z IGMP
 - IGMP skrbci za upravljanje s tem, kdo so prejemniki razpošiljanih sporočil. Omogoča:
 - pridržitev skupini
 - izstop iz skupine
 - zaznavanje drugih vmesnikov v skupini



Protokol IGMP

- IGMP komunikacija poteka med odjemalcem in najbližjim razpošiljevanim usmerjevalnikom
 - na podlagi protokola IGMP usmerjevalniki dobijo naloge povezati se v strukturo raznošiljevalnega drevesa



Verzije IGMP

Obstajajo verzije IGMP v1, v2 in v3.

- IGMPv1: Vmesniki se lahko pridružijo skupinam. Sporočila za izstop ne obstajajo. Usmerjevalniki uporabljajo mehanizem s pretekom časa, da odkrivajo skupine, ki za vmesnik niso zanimive.
 - IGMPv2: Dodana sporočila za izstop iz skupine. S tem omogočitev hitrejšega sporočanja usmerjevalniku o prekiniti dostave nepotrebnega prometa.
 - IGMPv3: Večje spremembe v protokolu. Vmesniki lahko določijo SEZNAM drugih vmesnikov, od koder želijo prejemati promet. Promet od ostalih vmesnikov omrežje blokira).

Protokol IGMP

- Kako z IGMP udejaniti upravljanje s skupinami?

Dejanje	IGMP sporočilo	IP Destination Address	IGMP Group Address
pridružiti se želim skupini	Group Membership Report	naslov skupine	naslov skupine
Kdo vse je član določene skupine?	Group Membership Query	naslov skupine	naslov skupine
katero skupino obstajajo?	Group Membership Query	vsi vmesniki (224.0.0.1)	0.0.0.0
sem član skupine, o kateri se poizveduje, želim se odvzeti, da sem član	Group Membership Report	naslov skupine	naslov skupine
zapustiti želim skupino	Group Leave Report	vsi usmerjevalniki (224.0.0.2)	naslov skupine

16

Protokol IGMP

- IGMP sporočilo je dolgo 8 zlogov

8	16	32
type	max. resp. time	checksum
multicast group address		

- type** - tip sporočila:
 - 17 (0x11): Group Membership Query (odkrivvanje članov skupine)
 - 18 (0x12): Group Membership Report IGMP v1 (objava prejemnika)
 - 22 (0x16): Group Membership Report IGMP v2 (objava prejemnika)
 - 30 (0x22): Group Membership Report IGMP v3 (objava prejemnika)
 - 23 (0x17): Leave Group Report IGMP v2 (objava, da je prejemnik zapustil skupino)
- response time** - čas, v katerem se mora prejemnik klica IGMP Group Membership Query, odzvati
- checksum** - kontrolna vsota (ne pokriva IP glave)
- multicast group address** - IPv4 naslov razpošiljevalne skupine

17

Protokol IGMP

- Posebno sporočilo: IGMPv3 Group Membership report

Type	Not used	Checksum
Not used	Number of Addresses	
Multicast Group Address Response		
Multicast Group Address Responses...		

- Type= 0x22
- odgovori vseh vmesnikov v skupini so zbrani v istem paketu
- vmesnik čaka na odgovore drugih prejemnikov v skupini, preden odgovori sam
 - posebna oblika paketa torej omogoči izogibanje podvojenemu multicast prometu


18

Protokol IGMP: prijava na vir

- za pridružitev skupini, se pošlje GMR sporočilo z vrednostjo TTL=1 (dostava samo najbližnjemu usmerjevalniku)
 - usmerjevalnik evidentira da mora skupinske pakete posredovati novemu naročniku (kako? povezavni razpošiljevalni naslov / kopije datagramov na IP naslov)
 - usmerjevalnik sporoči sosednjim usmerjevalnikom, da ima novega naročnika. Če bi vsak usmerjevalnik sporočil enako naprej, pride do problema - paketi bi se posredovali navzkrižno preko vseh povezav v omrežju. Rešitev:
 - uporablja se RPL algoritem** (Reverse Path Lookup): zavremo vse multicast pakete, ki pridejo od usmerjevalnikov, ki ne povezujejo z izvorom paketa po najbližji poti
 - usmerjevalniki imajo posebne usmerjevalne protokole** za multicast promet: npr. protokol PIM-SM (Protocol Independent Multicast - Sparse Mode)

16

Reverse path lookup: primer




Protokol MLD

- Multicast Listener Discovery, RFC 2710, *Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6*
 - obvezno: poščite ga na spletni ter ga preberite – literatura!
 - izivz: poiščite razlike med MLD in IGMP
 - izivz: kaj pa sobivanje IGMP (IPv4) in MLD (IPv6)?

3

Protokol MLD


- Dejansko je protokol za IPv6 za razpošiljanje in ima enako funkcionalnost kot IGMP




3

Protokol IGMP in MLD

- MLD:




Razpošiljevalna drevesa



10


Razpošiljanje prometa

- paketi se gibljejo v obliki razpošiljevalnega drevesa
 - drevo lahko optimizira različne kriterije:
 - slika 1: skupna dolžina poti (število hopov) vseh datagramov
 - slika 2: najkrajša pot za vsak datagram posebej (minimalno vpeto drevo)




Usmerjanje multicast

- Naloga usmerjanja: najti drevo povezav, ki povezuje vse usmerjevalnike v isti razpošiljevalni skupini
 - Za komunikacijo med usmerjevalniki potrebujemo razpošiljevalne usmerjevalne algoritme (delujejo na omrežni plasti), kot so: PIM, DVMRP, MOSPF in BGP.




Dve rešitvi iskanja razpošiljevalnega drevesa

- uporaba enega samega drevesa za vse usmerjevalnike za usmerjanje razpošiljevalnega prometa se določi eno samo drevo (*group-shared tree*) - slika levo
 - določitev ločenega drevesa za vsakega udeleženca v skupini (*source-based tree*); za N članov skupine imamo torej N dreves (za vsako razpošiljevalno skupino) - slika desno




Določanje skupnega drevesa (group-shared)

1. iskanje drevesa z **minimalno skupno ceno** (uporablja se Steinerjev algoritmom za vpeta drevesa, problem je NP poln), *slika levo ali*
2. določitev **centralnega vozlišča "rendez-vous point"** (kako usmerjati do njega je znano iz pravil za unicast usmerjanje); usmerjevalnik se pridruži drevesu, ko na poti do centralnega vozlišča naleti na prvo vozlišče, ki je že v drevesu, *slika desno*



Določanje dreves posameznih pošiljateljev (source-based)

1. Iskanje **drevesa najkrajsih poti** v grafu (uporaba algoritma Dijkstrove, ki isče drevo najkrajsih povezav glede na podano začetno vozlišče), *slika levo*
– usmerjevalniki morajo znati stanja vseh povezav (*link-state*)
ali
2. Uporaba **RPL (Reverse Path Lookup)**: ne sprejemo sporočila od usmerjevalnikov, ki niso na najbližji poti do izvora sporočila, *slika desno*



Usmerjanje razpošiljanja





30

- skrbijo za oglaševanje skupin v omrežju
- delimo jih glede po 2 kriterijih ($2x=4$ skupine)
 - 1. razpršeno / gosto (*sparse-mode / dense-mode*)
 - *sparse-mode*: posamezna vozilšča zahtevajo vključitev v drevo (*pull* princip)
 - *dense-mode*: razpošljajane pakete razpošljemo po vsem omrežju, usmerjevalniki se odjavljajo, če so nepotrebni (*push* princip). Tu dva načina:
 - *broadcast and prune* (uporaba *prune* in *graft* sporočil); struktura se občasno reinitializira
 - *domain-wide* poročila (usmerjevalniki z broadcastom prijavljajo odjemalce na promet)
 - 2. intra (znotraj domene) / interdomain (med domenami)

Usmerjevalni protokoli	Način delovanja	Vrsta drevesa	Vrsta
PIM-SM	sparse	skupno	znotraj in med domenami
PIM-DM	dense	posamezno	znotraj domen
CBT	sparse	skupno	znotraj in med domenami
MOSPF	dense	posamezno	znotraj domen
BGMP	dense	posamezno	znotraj domen
DVMRP	dense	posamezno	znotraj in med domenami


- PIM-SM (*Protocol Independent Multicast - Sparse Mode*)
 - PIM-DM: dense-mode, posamezno drevo
 - PIM-SM: sparse-mode, skupno drevo, včasih posamezno
 - izvir: preberi RFC 4601 in ga preuči
 - protokola PIM-SM in PIM-DM sta primerna za usmerjevalnike, ki že izvajajo unicast usmerjanje. Sta neodvisna od unicast protokola
 - sporočila uporabljajo IP mrežni protokol s številko protokola protokola 103
 - sporočila med usmerjevalniki so *unicast* ali *multicast* na naslov 224.0.0.13 (vsi PIM usmerjevalniki)



Oblika paketa PIM-SM - paket REGISTER in REGISTER-STOP

- sporočilo REGISTER nosi vsebino multicast sporočila do centralnega usmerjevalnika (unicast)

- B (border router) - sporočilo prišlo usm., ki je neposredno povezan z vmesnikom
 - N (null) - paket je prezen, za vzpostavitev povezanosti
 - sporočilo REGISTER STOP pošlje centralni usmerjevalnik izbranemu usmerjevalniku, z njim sporočaj ne pošilja sporočil (prejemnikom n/ sporočila dobiava že od drugej)



37

Oblika paketa PIM-SM - JOIN/PRUNE

- omogoča prejemniku, da se prijavi/odjaví od prejemanja multicast prometa
 - PIM-SM ima Number of Pruned sources enak 0 (ker uporablja skupno drevo)
 - Polja za prijavo/odjavó:
 - Encoded Join Source Address
 - Encoded Pruned Source Address



38

Drugi usmerjevalni protokoli

- MOSPF
 - Multicast OSPF
 - ima dodano le posebno obliko paketa, ki oznanja multicast promet
 - *izziv: poišči RFC dokumente, ki opisujejo MOSPF in jih preberi!*
 - DVMRP
 - Distance Vector Multicast Routing Protocol
 - prenaša se ga v IGMP paketih (tip 13)
 - *izziv: preberi RFC 1075 in prouči delovanje tega protokola*

39

MBONE

- povezava omrežij, zmožnih multicast prometa
 - sprva znotraj interneta, tvorile so ga delovne postaje z virtualnimi povezavami
 - *izziv: preberi RFC 2715*
 - 1995: MBONE vsebuje 901 usmerjevalnikov (uporablja se DVMRP) in je v 20 državah
 - 1999: 4178 usmerjevalnikov, uporablja se vse bolj RTP, ponudniki storitev postajajo preobremenjeni
 - IETF ustanovi delovno skupino MBONED z nalogo, da vzpostavi multicast usmerjanje preko celega interneta (razvoj protokola MSDP: Multicast Source Discovery Protocol)
 - *izziv: preberi RFC 1122, kaj je to Any Source Multicast arhitektura (ASM)?*

40

Naslednjič gremo naprej!

- avtentikacija, avtorizacija in beleženje - AAA!



41
