

PODATKI ZA DELOVANJE OMREŽJA

VSEBINA

- × imeniška storitev
- × standard X.500
- × LDAP

IMENIŠKA STORITEV

- ✘ imenik ali mapa (*directory service*)
- ✘ v mapi so združeni posamezni prilastki (*attribute*)
 - + mape vsebujejo prilastke različnih tipov – poseben tip je zopet mapa; imeniška struktura je hierarhična
 - + nekateri prilastki so obvezni, nekateri dovoljeni
- ✘ struktura imenikov in prilastkov v njih definira *shemo*

PRILASTKI

- ✘ vsak prilastek ima svoje ime
- ✘ v isti mapi imamo lahko več prilastkov z istim imenom, a z različnimi vrednostmi – prim. s podatkovno strukturo slovar
- ✘ ista imena v različnih mapah predstavljajo različne prilastke
 - + primer: v Javi a.b.c ni enako a.c.c
 - + izziv: Kje smo to že srečali?

PREDMETI IN IMENSKI PROSTOR

- ✘ predmeti ali objekti (*objects* tudi včasih *entries*) so dejanske vrednosti, ki jih hrani imeniška struktura glede na definirano shemo
- ✘ predmeti, ki so vstavljeni v imenik, so v vsebovalniku (*container*)
- ✘ vsi predmeti v vsebovalniku so v istem imenskem prostoru (*namespace*)
 - + vsebovalnik je podobna struktura kot slovar

IMENSKI PROSTOR IN RAZLIKOVANJE

- ✘ predmeti v imenskem prostoru so ponovno hierarhično oblikovani
- ✘ predmete moramo med seboj razlikovati
 - + način razlikovanja je del *načrtovanja* imenika
 - + za razlikovanje moramo uporabiti pravila, ki določajo enolično in nedvoumno ime
- ✘ **predmeti »živijo« v imenskem prostoru in ne v vsebovalniku**

RAZLIKOVANJE PREDMETOV

- ✘ ime, po katerem razlikujemo predmete, imenujemo **razločevalno ime** (*distinguished name*)
- ✘ razločevalno ime je lahko absolutno ali relativno – glede na hierarhijo imenikov
- ✘ razločevalno ime (običajno) ***ni shranjeno*** v imeniški strukturi, ampak je definirano s pravili

RAZLIKOVANJE PREDMETOV

× primer – EDUROAM:

dn: dc=fakulteta,dc=univerza,dc=si

objectClass: top

objectclass: dcObject

objectClass: organization

dc: es-kranj

o: Fakulteta in Univerza

IMENSKI PROSTOR IN UPRAVLJANJE

- ✘ vsebino imenskega prostora lahko:
 - + porazdelimo med različne strežnike (*distribution*) – porazdeljena imeniška storitev
 - + prepíšemo še na drug strežnik (*replication*) – z vsebino imenskega prostora še vedno upravlja izvorni strežnik

PODATKOVNE BAZE IN IMENIŠKE STORITVE

- ✘ običajna, relacijska, podatkovna baza je organizirana v tabelah
- ✘ v imeniški strukturi imamo tudi prilastke, ki pa so:
 - + obvezni – podobno podatkovni bazam
 - + neobvezni – na nek način *null* vrednosti v bazah
 - + se lahko ponovijo
- + prilastki in njihova struktura so standardizirani (IANA)
- + predmeti so razvrščeni v imenske prostore, pri čemer posamezen predmet podeduje vse lastnosti starša

DNS STORITEV

- ✘ dejansko je DNS imeniška storitev
 - + **obvezno: poiščite RFC ter ga preberite – literatura**
- ✘ imenski prostor določa FQN (*fully qualified name*)
- ✘ prilastki določajo storitve v imenskem prostoru
- ✘ pojem dedovanja ni izkoriščen

TYPE	meaning
A	a host address
NS	an authoritative name server
MD	a mail destination (Obsolete - use MX)
MF	a mail forwarder (Obsolete - use MX)
CNAME	the canonical name for an alias
SOA	marks the start of a zone of authority
MB	a mailbox domain name (EXPERIMENTAL)
MG	a mail group member (EXPERIMENTAL)
MR	a mail rename domain name (EXPERIMENTAL)
NULL	a null RR (EXPERIMENTAL)
WKS	a well known service description
PTR	a domain name pointer
HINFO	host information
MINFO	mailbox or mail list information
MX	mail exchange
TXT	text strings

PROGRAMSKA OPREMA

- ✘ na FreeBSD named
- ✘ konfiguracija v /
etc/named/*

+ *izziv: namestite
DNS strežnik za
svojo lastno
domeno in ga
skonfigurirajte*

```
$ORIGIN brodnik.name.  
  
@ SOA Svarun hostmaster (  
    2007012002 ; Serial == YYYYMMDD  
    10800 ; Refresh of cache (in seconds)  
    3060 ; Retry interval for refresh  
    1814400 ; Expire of secondary copy  
    86400 ) ; Default minimum expiration time  
  
@ IN NS Svarun  
  
; -----  
; -----  
  
Svarun IN A 193.77.156.167  
Svarun IN HINFO i586 FreeBSD  
  
; -----  
; ----- [ strezniski aliasi ]  
; -----  
  
Posta IN CNAME Svarun  
@ IN MX 50 Posta  
  
WWW IN CNAME Svarun
```

STANDARD X.500

- ✘ za podrobnejši opis glej:

<http://www.x500standard.com/>

- ✘ dejansko družina standardov

- + primer: X.509 je bil osnova za SPKI

- + *izziv: poiščite RFC za SPKI in kakšna je povezava med SPKI in X.509.*

- + *obvezno: poiščite na spletu kako je definiran certifikat v X.509 ter ga primerjajte s certifikatom v SPKI.*

- ✘ za delovanje poštne sistema v X standardu (X.400) je bila potrebna imeniška struktura

STANDARD X.500 (NADALJ.)

- ✘ sestoji iz 4 protokolov
 - + protokol za dostop do imeniške strukture – operacije nad strukturo: *Bind, Read, List, Search, Compare, Modify, Add, Delete* in *ModifyRDN*
- ✘ standard definira imenski prostor in v njem se nahajajo predmeti
- ✘ vsak predmet je določen s svojim razločevalnim imenom
- ✘ predmet ima lahko eno ali več (tudi ponavljajočih) vrednosti prilastkov
- ✘ imeniška struktura sestoji iz enega samega imenika
 - + posamezne dele imenika poslužujejo različni strežniki

LDAP – LIGHTWEIGHT DIRECTORY ACCESS PROTOCOL

- ✘ Opisan v RFC-jih 4510 – 4519
 - + RFC4510: imenik in pregled za ostale RFCje
 - + RFC4511, *Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol*: protokol komunikacije
 - + RFC 4512, *Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models*: opis imeniške strukture, sheme, prilastki, razredi
 - + *izziv: poiščite RFC4511 in RFC4512 in ju preberite. Kako se povezujeta med seboj?*
- ✘ *RFC 4513 - LDAP: Authentication Methods and Security Mechanisms*
- ✘ *RFC 4514 - LDAP: String Representation of Distinguished Names*
- ✘ *RFC 4515 - LDAP: String Representation of Search Filters*
- ✘ *RFC 4516 - LDAP: Uniform Resource Locator*
- ✘ *RFC 4517 - LDAP: Syntaxes and Matching Rules*
- ✘ *RFC 4518 - LDAP: Internationalized String Preparation*
- ✘ *RFC 4519 - LDAP: Schema for User Applications*

LDAP – LIGHTWEIGHT DIRECTORY ACCESS PROTOCOL

- ✘ obstaja dve inačici: v2 in v3
- ✘ v2 je definirana v RFC1777-1779
 - + v2 je umaknjena iz uporabe (*RFC 3494 – Lightweight Directory Access Protocol version 2 (LDAPv2) to Historic Status*)
- ✘ dopolnitve za v3 so definirane v kopici RFCjev
 - + **obvezno: v čem se inačica tri razlikuje od inačice dve?**

LDAP

- ✘ LDAP je predvsem protokol za komunikacijo, ki pa upošteva metashemo shranjenih podatkov
- ✘ kako se podatki shranjujejo pri strežniku protokol ne določa
- ✘ različne implementacije: *OpenLDAP*, *ActiveDirectory*, ...

LDAP – PROTOKOL

- ✘ odjemalec prične komunikacijo s strežnikom na dobro poznanih vratih
- ✘ na voljo ima nekaj ukazov (RFC 4511):
 - + *start TLS* – preklop na SSL način komunikacije (druga možnost je namestitev strežnika na drugih vratih in izvajanje celotne komunikacije prek SSL protokola – *ldaps*)
 - + *izziv: katera so vrata za ldap protokol in katera za ldaps?*

LDAP – PROTOKOL

- ✘ ukazi, nadaljevanje:

- + *bind* – želja po avtentikaciji ter ostalih možnih parametrih komunikacije (inačica, ...). Seja je lahko tudi neavtenticirana.
- + *unbind* – zaključek komunikacije (seje).

LDAP – PROTOKOL

× ukazi, nadaljevanje:

+ *search* – iskanje posameznih predmetov v bazi. Rezultat odvisen lahko odvisen od tega, ali je odjemalec avtenticiran ali ne.

```
× ldapsearch -L -D 'cn=foo,dc=bar,dc=com'  
  'objectclass=posixAccount'
```

+ *compare* – možnost primerjave vrednosti predmeta. Ni potrebno razkriti prave vrednosti predmeta, samo preverjamo enakost. Primerno za gesla in podobno.

LDAP – PROTOKOL

- ✗ ukazi, nadaljevanje:

- + *add* – dodamo predmet v bazo

- + *delete* – pobrišemo predmet iz baze

- + *modify* – spremenimo vrednosti prilastkov predmeta

- + *modify DN* – spremenimo ime predmeta (*rename*)

- ✗ `ldapmodify -r -D 'cn=foo,dc=bar,dc=com' -W < /tmp/user.ldif`

LDAP – PROTOKOL

✘ ukazi, nadaljevanje:

- + *abandon* – prekinemo izvajanje zahteve, ki smo jo poslali (lahko prekinemo iskanje in primerjanje ter popravke baze)
- + *extended* – generična možnost poljubnega dodatnega ukaza

LDAP SCHEMA, RAZREDI IN PRILASTKI

- ✘ shema združuje različne predmete in prilastke
 - + uporabljamo lahko tudi vključevalne ukaze (*include*) za poenostavitev modularizacije
- ✘ razredi (`objectClass`) združujejo prilastke
 - + opisani z zapisom ASN.1
 - + so del hierarhije in dedujejo lastnosti starša
 - + določajo obvezne in neobvezne prilastke

LDAP SCHEME, RAZREDI IN PRILASTKI

- ✘ prilastki (*attribute*) opisuje lastnosti
 - + opisani z zapisom ASN.1
 - + na nek način definicija tipa
 - + njihovo udejanjenje (instanciacija) bo dejansko hranila vrednosti
 - + opisujejo tudi sintakso, način primerjave ipd.

RAZREDI

```
ObjectClassDescription =
"(" whsp
  numericoid whsp
    ; ObjectClass identifier
  [ "NAME" qdescrs ]
  [ "DESC" qdstring ]
  [ "OBSOLETE" whsp ]
  [ "SUP" oids ]
    ; Superior ObjectClasses
  [ ( "ABSTRACT" /
      "STRUCTURAL" /
      "AUXILIARY" ) whsp ]
    ; default structural
  [ "MUST" oids ]
    ; AttributeTypes
  [ "MAY" oids ]
    ; AttributeTypes
whsp ")"
```

✘ primer definicije
razreda:

```
objectclass (
  2.5.6.2
  NAME 'country'
  SUP top
  STRUCTURAL
  MUST c
  MAY ( searchGuide $
  description )
)
```

LDAP IN PODATKI

- ✘ za prenašanje podatkov med LDAP strežniki je definiran format LDIF:

```
dn: cn=John Doe,dc=example,dc=com
cn: John Doe
givenName: John
sn: Doe
telephoneNumber: +1 888 555 6789
telephoneNumber: +1 888 555 1232
mail: john@example.com
manager: cn=Barbara Doe,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: top
```

PROGRAMSKA OPREMA

- ✘ na FreeBSD/Linux OpenLDAP
- ✘ strežniški in uporabniški programi:
 - + slapd, slurpd
 - + Idapcomapre, Idapdelete, ...
- ✘ konfiguracijske datoteke v /usr/local/etc
- ✘ več na vajah
 - ✘ *izziv: namestite OpenLDAP na vaš strežnik in ga skofigurirajte*

PROGRAMSKA OPREMA

- ✘ uporabniški programi lahko vsebujejo možnost zajema podatkov iz LDAP strežnika
 - + freeradius, avtentikacija na unix-ih, ...